



T O R E S

pavimenti resistenti e sicuri

DECORINT COLOR

SISTEMA AUTOLIVELLANTE MONOCROMATICO A BASE DI RESINA EPOSSIDICA SPESSORE 3 MM

DESCRIZIONE

DECORINT COLOR è un sistema autolivellante a base di resina epossidica con finitura poliuretanica specifico per la realizzazione di rivestimenti continui monocromatici ideale per il rivestimento di pavimentazione per uso civile e commerciale.

SETTORI D'IMPIEGO

- _ negozi
- _ showroom
- _ sale convegni
- _ ristoranti
- _ ville, appartamenti

CARATTERISTICHE

- _ elevata resistenza all'usura, all'urto, all'abrasione.
- _ ottima impermeabilità agli oli, grassi e liquidi in genere
- _ ottima adesione al sottofondo
- _ perfetta autolivellanza
- _ facilmente lavabile/sanificabile

DECORINT COLOR può essere applicato direttamente su sottofondi in sabbia/cemento o su pavimentazioni esistenti in ceramica, marmo o pietre naturali.

Prima dell'applicazione occorre verificare che il sottofondo risponda a determinate caratteristiche:

- _ assenza di sostanze che impediscano l'adesione al supporto del rivestimento in resina come: macchie di olio, residui di vernici, cere protettive, parti in distacco o non aderenti ecc.
- _ assenza di umidità di risalita capillare
- _ consistenza superficiale del sottofondo

DECORINT COLOR può essere applicato anche su pavimentazioni riscaldanti.

INDURIMENTO E TRANSITABILITÀ

Il rivestimento con **DECORINT COLOR** può essere transitato dai pedoni dopo sole **72 ore** dalla posa in opera, mentre a basse temperature è necessario prolungare i tempi di attesa.

PULIZIA E MANUTENZIONE

DECORINT COLOR è facilmente lavabile con detersivi neutri o alcalini diluiti con acqua in concentrazioni dal **5 al 10 %**. Una regolare pulizia e manutenzione del rivestimento ne aumenta la durata nel tempo e ne migliora l'aspetto estetico.

