

## DECORINT PLUS

SISTEMA CON EFFETTO SPATOLATO  
CON SPESSORE 3/4 MM

### DESCRIZIONE

**DECORINT PLUS** è un sistema spatolato a base di resina poliacriliche caricate con silicati e inerti con finitura poliuretanica (semilucida o opaca) specifico per la realizzazione di rivestimenti continui con effetto spatolato o nuvolato per ambienti a destinazione d'uso civile o commerciale

### SETTORI D'IMPIEGO

- \_negozi
- \_showroom
- \_sale convegni
- \_ristoranti
- \_ville, appartamenti

### CARATTERISTICHE

- \_ buona resistenza all'usura, all'urto, all'abrasione.
- \_ assenza di ritiri
- \_ ottima impermeabilità agli oli, grassi e liquidi in genere
- \_ ampie superfici senza giunti
- \_ facilmente lavabile/sanificabile

**DECORINT PLUS** può essere applicato direttamente su sottofondi in sabbia/cemento o su pavimentazioni esistenti in ceramica, marmo o pietre naturali.

Prima dell'applicazione occorre verificare che il sottofondo risponda a determinate caratteristiche:

- \_ assenza di sostanze che impediscano l'adesione al supporto del rivestimento in resina come: macchie di olio, residui di vernici, cere protettive, parti in distacco o non aderenti ecc.
- \_ assenza di umidità di risalita capillare
- \_ consistenza superficiale del sottofondo

**DECORINT PLUS** può essere applicato anche su pavimentazioni riscaldanti.

### INDURIMENTO E TRANSITABILITÀ

Il rivestimento con **DECORINT PLUS** può essere transitato dai pedoni dopo sole **72 ore** dalla posa in opera, mentre a basse temperature è necessario prolungare i tempi di attesa.

### PULIZIA E MANUTENZIONE

**DECORINT PLUS** è facilmente lavabile con detergenti neutri o alcalini diluiti con acqua in concentrazioni dal **5 al 10 %**.

Una regolare pulizia e manutenzione del rivestimento ne aumenta la durata nel tempo e ne migliora l'aspetto estetico.

